

## Technisches Merkblatt

### Classic<sup>®</sup> BioSoap

<b>Описание</b>	Classic BioSoap используется как средство, добавляемое в воду для влажной уборки и основной очистки промасленных полов. Продукт изготавливается из щадяще омыленных растительных масел и воска. Giscode GU50
<b>Степень глянца</b>	Как добавка к воде Classic BioSoap не влияет на степень глянца.
<b>Особые примечания</b>	<p>Импрегнированные маслом полы: Пожалуйста, учитывайте, что деревянные полы под маслом требуют не только очищения, но, в зависимости от нагрузки, и ухода. В случае истирания, изнашивания и вымывания, пол необходимо опять импрегнировать соответствующим масляным средством по уходу.</p> <p>Полы со слоеобразующими покрытиями: Classic BioSoap может применяться как средство, добавляемое в воду, для очистки полов, покрытых слоеобразующими маслами или лаками на основе искусственных смол. Не использовать при слоеобразующих покрытиях на водной основе! Полы со слоеобразующими покрытиями лака или масла также нуждаются в уходе!</p> <p>Classic BioSoap в отдельных случаях может, по желанию, использоваться как собственно мыло для обработки деревянных полов.</p> <p>Чистящие средства всегда хранить в недоступном для детей месте!</p>
<b>Применение</b>	<p>Как добавка в воду при поддерживающей очистке: Пол должен быть очищен от поверхностного мусора с помощью щетки или пылесоса. В 5 л теплой воды добавить полчашки (около 50 мл) Classic BioSoap. Провести влажную уборку пола. Сильно загрязненные места осторожно обработать белым падом с раствором мыла.</p> <p>Основная очистка: Разбавить Classic BioSoap водой в пропорции 1:4, равномерно нанести шваброй на пол и обработать пол в мокром состоянии абразивным падом (зеленым, черным) или щеткой до полного очищения. Сразу по окончании работы пол вымыть/пропылесосить, убирая остатки чистящего средства, и промыть потом чистой водой. Оставить пол до полного высыхания. Высохший пол покрыть маслами Classic BaseOil, Classic BaseOil Color или Classic 100ProOil.</p>
<b>Высыхание</b>	После полного испарения воды пол опять пригоден к использованию/по нему можно ходить.
<b>Расход</b>	Около 300 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от используемого количества.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации: <ul style="list-style-type: none"><li>- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия</li><li>- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами</li><li>- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)</li></ul>

Состояние на 12/08